



РЕВЕРТЕК

ЗАВОД ВИБРОПРЕССОВАННЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Г. НОВОСИБИРСК

Новинка 26/27

Облицовочный бетонный вибропрессованный кирпич КС-1 250×85×65 мм

Облицовочный кирпич, изготовленный по технологии **полусухого вибропрессования** из бетона — один из самых долговечных, экологических и эстетичных строительных материалов. Кирпич применяется для отделки фасадов зданий и сооружений, облицовки цоколя, а также при возведении ограждающих конструкций и элементов благоустройства (заборы, подпорные стены, клумбы и т.п.).

Технология вибропрессования обеспечивает максимальную степень уплотнения бетонной смеси — высокую прочность, низкое водопоглощение, точную геометрию и длительный срок эксплуатации изделий.


Кирпич выпускается в **широкой цветовой гамме** — на основе пигментов или крошки фактурного заполнителя, добавляемых в состав бетонной смеси. Можно разработать любой **вариант фактуры под заказ** — изделия органично впишутся в архитектурный стиль объекта, формируя целостный и эстетически выверенный облик территории.

❖ Варианты изготовления

- Кирпич облицовочный порядочный:** окрашивание видимой стороны (лицевого слоя) — для основной кладки.
- Кирпич облицовочный угловой:** полный прокрас изделий — для оформления углов и стыков.

❖ Коллекции и цвета:

Колормикс | многоцветное окрашивание



Стандарт | Мрамор | фактурная, на основе мраморной крошки



Ключевые особенности:

Параметр	Значение
Формат Д×Ш×В	250×85×65 мм полнотелый
Фаска	2×2 мм аккуратный кладочный шов и защита кромки
Марка по прочности на сжатие	M200
Марка по морозостойкости	F100
Низкое водопоглощение	<6%
Точная геометрия	отклонения <2 мм



Использование облицовочного кирпича с фактурами «**Колормикс**» и «**Мрамор**» для оформления наружных стен и элементов благоустройства (клумб, заборов, подпорных стен) в цвет тротуарных плит на объекте позволяет создать единый архитектурный ансамбль и добиться более гармоничного облика территории. **Завод «Ревертек»** может изготовить изделия в единой цветовой гамме специально под ваш проект.



Низкое водопоглощение
Повышает срок службы конструкции и устойчивость к холодному/влажному климату



Морозостойкость 100 циклов
Сохраняет эксплуатационные свойства при многократных циклах замораживания и оттаивания



Точная геометрия
Упрощает монтаж и снижает расходы на кладочные растворы



Широкая палитра
Любой цвет и фактура, в том числе индивидуально под проект строительства

Сравнение технологий производства облицовочного кирпича

Параметр	Керамический кирпич	Силикатный кирпич	Вибропрессованный кирпич
Прочность	M100–M300 в среднем M125–M150	M100–M300 в среднем M125–M150	M200
Водопоглощение	не менее 6% в среднем 8–12%	не менее 6% в среднем 6–17%	<6%
Морозостойкость	F25–F300 в среднем F75–F100	F25–F100 в среднем F75–F100	F100
Геометрия	Достаточно точная ±4 / ±3 / ±3 мм	Точная ±2 / ±2 / ±2 мм	Высокоточная ±1 / ±1 / ±1 мм
Цвет	Ограниченная палитра	Ограниченная палитра	Любой цвет под заказ стабильный, глубокий, не выгорает
Экологичность	Может иметь повышенный природный радиационный фон	Безопасен	Безопасен: инертные материалы (цемент, песок, щебень)

Области применения



Облицовка фасадов и цоколей жилых, общественных и производственных зданий



Ограждающие конструкции: столбы, заборы, клумбы, подпорные стены, МАФы



Входные группы и архитектурные элементы: проёмы, арки, наружные углы



Реконструкция и новое строительство

Преимущества

- 1 Экономия кладочного раствора**
За счёт точной геометрии и меньшей толщины лицевой стенки.
- 2 Не требует смачивания перед кладкой**
За счёт низкого водопоглощения не «вытягивает» воду из раствора, он дольше сохраняет подвижность.
- 3 Не требует дополнительной отделки**
Высокая эстетичность и единство архитектурного стиля объекта.

Основные принципы кладки:

- Кладочный раствор:** прочность M100–M150, морозостойкость F75–F100, подвижность Пк2 (4–6 см).
- Гибкие связи:** сетки или стержни из нержавеющей стали не менее 5 шт/м².
- Толщина швов:** горизонтальный 10–15 мм (в среднем 12 мм), вертикальный 8–15 мм (в среднем 10 мм).
- Техника «утопленный шов»:** заглубление растворного шва относительно лицевой поверхности на 2–3 мм.
- Перемешивание:** для равномерного цвета кладки используйте камни попеременно из 3–4 поддонов.



- Теплопроводность:**
При облицовке наружных стен требуется дополнительное утепление.
- Расчёт несущей способности:**
При проектировании учитывать марку прочности кирпича и рассчитывать нагрузки.



До 5000 м²/сутки

Завод «Ревертек» (Новосибирск) – ведущее предприятие по производству вибропрессованных бетонных изделий в Сибири. На заводе установлен современный автоматизированный комплекс HESS Multimat 2000, который позволяет производить до 5000 м² тротуарных плит в сутки и поддерживает качество продукции на принципиально высоком уровне. Все изделия проходят внутренний лабораторный контроль и сопровождаются обязательной сертификацией и протоколами испытаний. Завод входит в Отраслевой союз участников рынка мощения и благоустройства (ОСМБ).

Сроки ввода в ассортимент облицовочного кирпича:

- Тестовые формовки: октябрь '26
- Старт продаж: ноябрь '26
- Испытания в независимой лаборатории: ноябрь '26 – февраль '27
- Разработка технологической карты: январь – март '27

Приглашаем партнёров:

- Получить образцы для тестирования
- Оставить заявку на предварительный расчет
- Обсудить цветовую гамму под ваши проекты

Обратитесь в отдел продаж завода «Ревертек»

+7 (383) 383-08-20 | sale@revertex.ru



Сайт: vansib.ru