



РЕВЕРТЕК

НОВАЯ ЭСТЕТИКА
ТЕРРИТОРИЙ

КАТАЛОГ 2026–2027



Ввиду особенностей цветопередачи полиграфическим оборудованием оттенки представленных в каталоге изображений могут отличаться от реальных цветов нашей продукции.

Рекомендуем принимать решение о выборе цвета и фактуры изделий после знакомства с образцами.

Оглавление

Производство и технологии

«Ревертек»: мощное производство для масштабных проектов	4
Возможности и стандарты качества	6
Коллекции «Мрамор» и «Гранит»	8
Коллекция «Колормикс»	10
Коллекция «Стандарт»	12

Ассортимент изделий «Ревертек» для мощения

Формы и размеры	14
-----------------------	----

Камни мощения

Брусчатка 200×100	16
Паркет 300×100	17
Квадрат 100×100	18
Квадрат 150×150	19
Квадрат 200×200	20
Квадрат 300×300	21
Волна	22
Катушка	23

Мультиформатные камни и плиты мощения

Городской микс, комплект из 3-х камней	26
Паркет мульти, комплект из 4-х плит	27
Бавария, комплект из 4-х камней	28
Антик, комплект из 5-и камней	29
Классико, комплект из 3-х камней	30
Классико круговая, комплект из 3-х камней	31
Паркет Вуд, комплект из 4-х плит	32

Плиты мощения

Прямоугольник 600×200	36
-----------------------------	----

Прямоугольник 600×300	37
Прямоугольник 600×400	38
Прямоугольник 800×400	39
Прямоугольник 900×300	40
Прямоугольник 1000×500	41
Прямоугольник 1200×600	42
Квадрат 1000×1000	43
Квадрат 400×400	44
Квадрат 500×500	45
Квадрат 600×600	46
Квадрат 800×800	47

Эко-формы

Прямоугольник 300×200	51
Дона, газонная плитка	52
Мёба, газонная решётка	53

Терминальные камни

Трилистник	56
------------------	----

Бортовые камни

Проектирование и эксплуатация

Правила эксплуатации покрытий из тротуарных плит	59
--	----

Особенности выбора изделий для мощения при проектировании	60
---	----

Ключевые принципы устройства покрытий из камней/плит мощения	62
--	----

Конструкция устройства основания мощения	63
--	----

Правила приёмки покрытий (СП 508.1325800.2022)	64
--	----

Нам доверяют	66
--------------------	----



Завод «Ревертек»:

мощное производство для масштабных проектов

«Ревертек» — современное высокотехнологичное предприятие по производству вибропрессованных бетонных изделий. В 2022 году мы запустили флагманскую линию HESS Multimat-2000 (Германия).

Уникальное оборудование для рынка Сибири и Дальнего Востока позволяет выпускать до 5000 м² тротуарных плит в сутки и гарантирует стабильно высокое качество изделий, соответствующее ГОСТу.



Линия HESS Multimat RH-2000: региональное технологическое лидерство



Производственная
мощность
до 5000 м² в сутки



50+ пресс-форм
тротуарных плит
в ассортименте



4 дизайн-коллекции
плит различного
цвета и фактуры



Камера
набора прочности
на 7000 м²

- **Производительность до 5000 м² плит в сутки**
Выпускаем большие объемы в сжатые сроки.
- **Лучшее сырье для максимальной несущей прочности и долговечности**
Применяем прочный диабазовый щебень и высокомарочный портландцемент.
- **Качество выше требований ГОСТа**
Сверхмощный вибропресс обеспечивает плотную упаковку бетона с водопоглощением от 3,5 до 5,5% — вместо 6% по ГОСТ 17608-2017.


- **50+ пресс-форм тротуарных плит**
Широкая номенклатура плит регулярно пополняется новинками.
- **Собственная лаборатория**
Обеспечивает входной контроль материалов и проверку качества каждой партии выпускаемой продукции.
- **Точная геометрия**
Минимальные допуски по размерам изделий положительно влияют на качество монтажа.



Посмотрите видео, чтобы узнать
больше о технологии производства
и возможностях завода «Ревертек»



Подогреваемые бункеры подачи сырья



Мощный вибропресс HESS Multimat-2000



Система электронного управления и визуального контроля



Камера набора прочности (твердения) на 7000 м²



Линия выгрузки готовой продукции



Установка «отмыва» фактурного слоя из крошки натурального камня



Линия автоматической упаковки изделий



Собственная лаборатория с поверненным оборудованием



Ключевой принцип — двухслойное вибропрессование

Тротуарные плиты, произведенные по технологии двухслойного вибропрессования, — это не просто покрытие, а инженерная конструкция, где каждый слой выполняет свою задачу. Передовое

европейское оборудование HESS Multimat-2000 гарантирует стабильное качество и соответствие геометрических размеров изделий, обеспечивает высокую скорость и точность производства.

Лицевой слой (10%):

Идеальный внешний вид и износостойкость. Высокомарочный цемент, качественные пигменты, крошка натурального мрамора/гранита.

Основной слой (90%):

Несущая прочность и долговечность. Высокопрочный бетон с добавлением диабазового щебня фракции 5–10 мм.



Линии декоративной обработки лицевого слоя

«Колормикс»:

- Декоративная обработка лицевого слоя путём смешивания 2–4 пигментов на белом или сером цементе.
- Уникальный дизайн: каждая партия плит визуально неповторима.
- Естественные цветовые переходы, полутона и эффект «живого» рисунка на поверхности мощения.
- Стойкость цвета: пигменты распределены по всей толщине лицевого слоя, поэтому цвет сохраняется годами, не выцветая и не истираясь.

«Отмыв»:

- В процессе формования лицевого слоя в состав бетонной смеси вводится натуральная мраморная или гранитная крошка.
- Свежеотформованная поверхность обрабатывается водой под высоким давлением, смывая цементную плёнку и обнажая каменную крошку заполнителя.
- Премиальный вид и противоскользящий эффект: шероховатая фактура натурального камня обеспечивает безопасность передвижения и отлично сопротивляется истиранию.

Инновация! Линия поверхностной обработки

Пропитки для яркости цвета и защиты лицевой поверхности

- Кольматация пор бетона
- Повышение прочности и долговечности
- Снижение высолообразования
- Увеличение яркости цвета изделий
- Лёгкость при очистке плит от загрязнений
- Снижение образования наледи

Услуга дополнительной обработки тротуарных плит защитными составами предоставляется по запросу. За консультацией обращайтесь в отдел продаж.



Стандарты качества и безопасность

Тротуарные плиты компании «Ревертек» – долговечные и безопасные покрытия для регионов с суровым климатом и объектов с интенсивными нагрузками.

- **Обязательная сертификация по ГОСТ 17608-2017**
- **Сверхнизкое водопоглощение – менее 4,5%**
- **Минимальная истираемость – менее 0,7 г/см² у плит группы эксплуатации Б, В, Г**

Таблица: Характеристики тротуарных плит по группам эксплуатации ГОСТ 17608-2017

Характеристики	Плиты бетонные тротуарные			
	Группа А	Группа Б	Группа В	Группа Г
Класс по прочности на сжатие, не менее	B22,5	B25	B30	B40
Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее	B _{tb} 3,2	B _{tb} 3,6	B _{tb} 4,0	B _{tb} 4,4
Марка по истираемости, не более	G3	G1	G1	G1
Минимальная толщина изделий, мм	40	60	80	100
Соотношение габаритов (Д/Т)*, не более	—	12	4	2
Марка бетона плит по морозостойкости	F ₂ 200			
Водопоглощение, не более	4,5%			

* Д/Т – соотношение «длина/толщина»

Таблица: Характеристики бортовых камней ГОСТ 32961-2014, ГОСТ 6665-91

Характеристики	Марка бортового камня		
	БР 100.20.8	БР 100.30.15	БР 100.30.18
Класс бетона по прочности на сжатие	B30		
Класс бетона по прочности на растяжение	B _{tb} 4,0		
Марка бетона по морозостойкости	F ₂ 200		
Водопоглощение, % по массе	≤ 4,5		
Категория лицевой бетонной поверхности	А6		

Безопасность и комфорт для всех пользователей городской среды

• Безопасное передвижение

Коэффициент трения тротуарной плитки соответствует нормативным требованиям по скользкости покрытий:

- К_{тр} 0,55 **по влажным покрытиям;**
- К_{тр} 0,35 **по сухим покрытиям.**

Покрытие является **нескользким и безопасным** для передвижения, что очень важно для детей, людей с ограниченными возможностями и для пользователей СИМ.

• Доступная среда без преград

Минимальная фаска (1×1 мм или 2,6×1,5 мм) на большинстве форм плит позволяет создавать **ровные покрытия без межшовных стыков и перепадов.**

В сочетании с минимальным швом (3–5 мм) при укладке плит это **гарантирует полное соответствие** требованиям **СП 59.13330.2020** для маломобильных групп населения.




Коллекции «Мрамор» и «Гранит».

Эстетика натурального камня

Лицевая поверхность тротуарных плит с «отмывом» имеет **премиальный дизайн** за счёт раскрытия включений натуральных пород камней и их производных (мрамор, гранит, диабаз, базальт, кварц и другие). Зернистость и шероховатость фактуры плит

улучшает сцепление обуви пешеходов с покрытием, повышая **безопасность людей** в условиях влажной погоды и отрицательных температур. Природные материалы **упрочняют лицевой слой**, делают его более устойчивым к эксплуатационным нагрузкам.



Безопасность и премиальный стиль плитки с покрытием из каменной крошки

- **Шероховатая фактура**
Предназначена для участков покрытий с интенсивными пешеходными нагрузками.
- **Премиальный внешний вид**
Естественная неоднородность и натуральность пород являются ключевыми преимуществами.
- **Высокопрочная лицевая поверхность**
Подходит для механизированной уборки и обработки специальными противогололедными средствами (без содержания натрия).
- **Новинка! Опция «Мрамор Колормикс»**
Эксклюзивные премиальные фактуры с дополнительным окрашиванием — под заказ от 1500 м².




Обратите внимание!


Технология «Отмыв» — это сложный производственный процесс, в результате которого на поверхности плитки могут остаться единичные незакреплённые зёрна заполнителя. Это — не дефект, а технологическая особенность.

Рекомендации:

- легко удалите незакреплённые частицы с помощью прометания щёткой;
- после укладки и заполнения швов проведите влажную уборку покрытия с помощью уличной моечной машины для удаления технологического налёта и придания покрытию безупречного вида.




Коллекция «Мрамор»
цвет белый



Коллекция «Мрамор»
цвет чёрный



Коллекция «Мрамор»
цвет белый с чёрным



Коллекция «Мрамор»
цвет чёрный с белым



Коллекция «Гранит»
цвет красный с чёрным



Коллекция «Мрамор»
цвет жёлтый



НОВИНКА



Эксклюзивные цвета: коллекция «Мрамор Колормикс»
цвет «Эльбрус»



Коллекция «Колормикс». Искусство в каждой плитке

«Колормикс» — технология хаотичного окрашивания тротуарных плит, которая создаёт сложные цветовые комбинации и плавные переходы оттенков в лицевом слое. Благодаря этому покрытие может имитировать фактуру природных текстур

или создавать яркие архитектурные акценты, открывая простор для творчества. Специалисты лаборатории завода «Ревертек» готовы разработать **эксклюзивный цвет** специально для вашего проекта благоустройства.



Цветовые решения: от слияния с природой до ярких акцентов

- **Имитация природных материалов**
Уникальная комбинация оттенков в каждой плите имитирует природную неоднородность.
- **Практичность при эксплуатации**
На сложных многоцветных покрытиях менее заметны бытовые загрязнения — идеально для зон с высокой проходимостью.
- **Инструмент дизайна среды**
Уникальные цветовые сочетания и яркие акценты в проектах благоустройства.
- **Сложные рисунки и полутона**
Достигаются за счёт большой зоны формирования 1,5×1,2 метра, недоступной для оборудования меньшего класса.




Правила укладки

Технология «Колормикс» гарантирует, что каждая партия плитки неповторима. В рамках одной поставки вы можете получить плиты чистых, смешанных цветов и с плавными переходами, что исключает шаблонность раскладки.

Внимание! Ключевое правило для достижения равномерного рисунка укладки — **смешивание плитки с разных поддонов**.

- **Нельзя** укладывать плитку с поддонов поочерёдно (сначала один поддон, потом второй и т. д.).
- **Нужно** вести укладку, попеременно выбирая плиты с 3–5 поддонов одновременно.
- **Разбирайте** поддоны вертикально, а не послойно.

Эти меры позволят избежать появления неэстетичных локальных скоплений плитки одного оттенка.



Коллекция «Колормикс»
цвет «Эльбрус»




Коллекция «Колормикс»
цвет «Карелия»




Коллекция «Колормикс»
цвет «Камчатка»




Коллекция «Колормикс»
цвет «Соборная площадь»




Коллекция «Колормикс»
цвет «Алтайский марс»



Коллекция «Колормикс»
цвет «Хакасия»



Коллекция «Колормикс»
цвет «Кремль»



Коллекция «Колормикс»
цвет «Новосибирск»



Коллекция «Стандарт».

Классика, воплощающая любую идею

Тротуарная плитка коллекции «Стандарт» производится по классической технологии моноокраса лицевого слоя: в состав бетонной смеси добавляется один пигмент, который гарантирует чистый и ровный цвет поверхности изделия.

Коллекция «Стандарт» — это идеальный конструктор для ландшафтных дизайнеров. Комбинируя плиты разных цветов и оттенков, можно создавать узоры и акценты, которые преобразят любое пространство.

- **На белом цементе:**
идеально чистые светлые тона — белый, жёлтый.
- **На сером цементе:**
насыщенные тёмные цвета — серый, чёрный, графит, красный, коричневый, а также популярный светло-серый (белый пигмент на сером цементе).
- **Эксклюзивный цвет для вашего проекта:**
изготовим плитку в нужном вам оттенке по индивидуальному заказу.



Актуальные тренды в раскладке

- **Цветовая инверсия**
Создание контрастных геометрических паттернов или точечных вставок для оживления рисунка мощения.
- **Градиентные переходы**
Плавное движение от светлых оттенков к тёмным, которое визуально расширяет или структурирует пространство.
- **Обрамление и навигация**
Выделение краёв мощения тёмным цветом при сохранении светлого центра задаёт чёткие маршруты движения.
- **Динамика**
Смена цвета по диагонали или чередование горизонтальных и вертикальных полос добавляет покрытию ритма и энергии.



Не ограничивайтесь только цветом! На крупных объектах для создания сложного и функционального дизайна мы рекомендуем комбинировать тротуарные плиты **разных форматов и цветов**. Этот приём позволяет:

- провести визуальное и функциональное **зонирование** территории;
- аккуратно оформить **примыкания** и сложные участки;
- создать по-настоящему уникальный рисунок мощения.

Варианты расцветок



Коллекция «Стандарт»
цвет белый



Коллекция «Стандарт»
цвет серый



Коллекция «Стандарт»
цвет чёрный




Коллекция «Стандарт»
цвет графит




Коллекция «Стандарт»
цвет бежевый



Коллекция «Стандарт»
цвет жёлтый



Коллекция «Стандарт»
цвет коричневый




Коллекция «Стандарт»
цвет красный



Ассортимент изделий «Ревертек» для мощения

Толщина 40 мм – группа эксплуатации А



А.1.Фсм.4 «Городской микс»

260х160х40, 160х160х40, 160х100х40


А.1.П.4

200х100х40

А.4.К.4

300х300х40

Толщина 60 мм – группа эксплуатации Б



Б.1.К.6

100х100х60

Б.2.К.6

150х150х60

Б.3.К.6

200х200х60

Б.4.К.6

300х300х60

Б.5.К.6

400х400х60

Б.6.К.6

500х500х60

Б.1.П.6

200х100х60

Б.10.П.6

300х200х60

Б.2.П.6

600х200х60

Б.3.П.6

600х300х60

Б.4.П.6

600х400х60

Б.1.Фсм.6 Городской микс
260х160х60, 160х160х60,
160х100х60

Б.2.Фсм.6 Бавария
280х210х60, 210х140х60,
140х140х60, 140х70х60

Б.1.Кл.6 Классико круговая
103х115х60, 86х115х60,
121х115х60

Б.1.Ф.6 Катушка
200х163х60

Б.2.Ф.6 Волна
222х110х60

Паркет Вуд

648х188, 548х188, 448х188, 348х188 мм

Б.3.А.6 Антик
111х89х60, 101х89х60,
91х89х60, 81х89х60,
71х89х60

Б.1.Кл.6 Классико
115х172х60,
115х115х60,
57х115х60

Группы эксплуатации изделий для мощения (ГОСТ 17608-2017)

группа А
Тротуары улиц местного значения, пешеходные и садово-парковые дорожки, газоны, придомовые территории частных строений (без заезда легкового и грузового автотранспорта), эксплуатируемые кровли зданий и сооружений

группа В
Дороги с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и площади, территории стоянок легкого автотранспорта, территории АЗС

группа Б
Тротуары магистральных улиц, пешеходные площади и посадочные площадки общественного транспорта, велосипедные дорожки

группа Г
Зоны высокой нагрузки (территории для стоянок грузового автотранспорта, порты и доки)

Группа эксплуатации тротуарных плит указана в маркировке: первая буква артикула (А/Б/В/Г)

Толщина 80 мм – группы эксплуатации Б и В



В.1.Фсм.8 Городской микс
260x160x80, 160x160x80,
160x100x80

НОВИНКА



В.3.Псм.8 Паркет Мульти
360x110x80, 360x160x80, 480x110x80, 480x160x80

НОВИНКА



В.9.П.8
300x100x80



В.1.П.8
200x100x80



В.1.К.8
100x100x80



В.3.К.8
200x200x80



В.4.К.8
300x300x80



В.5.К.8
400x400x80



В.6.К.8
500x500x80



В.2.П.8
600x200x80



В.3.П.8
600x300x80



В.4.П.8
600x400x80



В.5.П.8
800x400x80



В.6.П.8
900x300x80



А.7.П.8
1000x500x80



А.8.П.8
1200x600x80



В.7.К.8
600x600x80



В.8.К.8
800x800x80



А.9.К.8
1000x1000x80

Терминальные камни – группы эксплуатации В и Г



Г.1.П.10
200x100x100




Г.3.Ф.10
197x197x100




В.1.Ф.8 Катушка
200x163x80



В.2.Ф.8 Волна
222x110x80



В.1.ГП.8 Дона
165x165x80




В.1.ГР.10 Меба
600x400x100

Эко-формы




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	200×100 мм
Толщина	40, 60, 80*, 100 мм
Фаска	6×4 мм 1×1 мм в толщине 80 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 54 шт.






Фаска и дистансер
40, 60, 80, 100 мм



80 мм (под заказ)



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Плитка толщиной 80 и 100 мм рассчитана на высокие точечные и динамические нагрузки и рекомендована для зон движения автотранспорта.



При планировании покрытия, испытывающего нагрузку от автотранспорта, необходимо увязывать рисунок раскладки с предполагаемой нагрузкой. Для обеспечения максимальной прочности и устойчивости рекомендуется:


- укладка «ёлочкой» (под углом 45° или 90°),
- укладка поперечными рядами перпендикулярно оси движения транспорта.

Таблица: Размеры и характеристики


Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
А.1.П.4	200×100×40	А	Пешеходные и садово-парковые дорожки	B22,5	0,9 (G3)	972	19,44
Б.1.П.6	200×100×60	Б	Тротуары улиц и дорог	B25	0,7 (G1)	648	12,96
В.1.П.8	200×100×80	В	Внутриквартальные проезды, автопарковки, городские площади	B30	0,7 (G1)	486	9,72
Г.1.П.10	200×100×100	Г	Проезжие части улиц и дорог местного значения	B40	0,7 (G1)	432	8,64

Стандарт | ГОСТ 17608-2017
 Размер | **300×100 мм**
 Толщина | **80 мм**
 Фаска | 2,6×1,5 мм


Марка по морозостойкости | F₂200
 Водопоглощение по массе | ≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 36 шт.



Фаска и дистансер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Паркетная укладка плит по направлению движения зрительно удлиняет, «вытягивает» пространство.



При планировании покрытия, испытывающего нагрузку от автотранспорта, рекомендуется:

- укладка поперечными рядами перпендикулярно оси движения,
- диагональная укладка,
- «ёлочка».

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
В.9.П.8	300×100×80	В	Внутриквартальные проезды, автопарковки, городские площади	B30	0,7 (G1)	324	9,55



Квадрат 100×100


камень мощения

Подробнее
о форме на сайте




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	100×100 мм
Толщина	60, 80 мм
Фаска	6×4 мм 1×1 мм в толщине 80 мм


Марка по морозостойкости	F ₂₀₀
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 99 шт.





Фаска и дистанцер
толщина 60 мм



толщина 80 мм



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Мелкий формат

(соотношение Д/Т < 2):

- высокая несущая прочность,
- способность огибать неровности основания и устойчивость к сезонным подвижкам грунта,
- меньший риск образования сколов.



Подходит для участков со сложным рельефом.



Идеальный формат для:

- оформления примыканий,
- зонирования,
- комбинированных раскладок с плитами других размеров, в том числе крупноформатных (согласно толщине, типу фаски и расположению дистанцеров).

Таблица: Размеры и характеристики


Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.1.К.6	100×100×60	Б	Тротуары улиц и дорог	B25	0,7 (G1)	1188	11,88
В.1.К.8	100×100×80	В	Внутриквартальные проезды, автопарковки, городские площади	B30	0,7 (G1)	891	8,91

Квадрат 150×150 камень мощения


Подробнее
о форме на сайте

Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	150×150 мм
Толщина	60 мм
Фаска	6×4 мм


Марка по морозостойкости	F ₂₀₀
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 48 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Средний формат

(соотношение Д/Т < 4):

- хорошая несущая прочность,
- меньший риск образования сколов.



Подходит для участков со сложным рельефом.



При планировании покрытия, испытывающего нагрузки от автотранспорта, рекомендуется:

- избегать раскладок с крестообразными швами,
- вести укладку плит в разбежку (со сдвигом на 1/2).



Подходит для зонирования и комбинированных раскладок с плитами других размеров:

- «Брусчатка» 200×100×60,
- «Квадрат» 100×100×60,
- «Квадрат» 300×300×60.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.2.К.6	150×150×60	Б	Тротуары улиц и дорог	B25	0,7 (G1)	576	12,96



Квадрат 200×200


камень мощения

Подробнее
о форме на сайте




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	200×200 мм
Толщина	60, 80 мм
Фаска	6×4 мм

Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 30 шт.






Направление
рассева «Колормикс»

Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Средний формат
(соотношение Д/Т < 4):

- хорошая несущая прочность,
- меньший риск образования сколов.



При планировании покрытия, испытывающего нагрузки от автотранспорта, рекомендуется избегать раскладок с крестообразными швами и вести укладку плит «в разбежку» (со сдвигом на 1/2 или 1/3).



Подходит для зонирования и комбинированных раскладок с плитами других размеров:

- «Брусчатка» 200×100×60/80,
- «Квадрат» 100×100×60,
- «Квадрат» 300×300×60.

Таблица: Размеры и характеристики


Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.3.К.6	200×200×60	Б	Тротуары улиц и дорог	B25	0,7 (G1)	360	14,4
В.3.К.8	200×200×80	В	Внутриквартальные проезды, автопарковки, городские площади	B30	0,7 (G1)	270	10,8

Квадрат 300×300 камень мощения


ХИТ ПРОДАЖ

Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	300×300 мм
Толщина	40, 60, 80 мм
Фаска	6×4 мм 1×1 мм в толщине 80 мм


Марка по морозостойкости	F ₂₀₀
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 12 шт.




Фаска и дистанцер
толщина 40, 60 мм



толщина 80 мм



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Плитка толщиной 80 мм рассчитана на высокие точечные и динамические нагрузки и рекомендована для зон с движением автотранспорта.



При планировании покрытия, испытывающего нагрузки от автотранспорта, рекомендуется избегать раскладок с крестообразными швами и вести укладку плит в разбежку (со сдвигом на 1/2 или 1/3).



Подходит для комбинированных раскладок с плитами других размеров, в том числе крупноформатных (согласно толщине, типу фаски и расположению дистанцеров):

- «Брусчатка» 200×100×60/80,
- «Квадрат» 100×100×60/80, 150×150×60, 600×600×80,
- «Прямоугольник» 600×300×80, 600×200×80.


Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
A.4.K.4	300×300×40	A	Пешеходные и садово-парковые дорожки	B22,5	0,9 (G3)	216	19,44
B.4.K.6	300×300×60	B	Тротуары улиц и дорог	B25	0,7 (G1)	144	12,96
B.4.K.8	300×300×80	B	Внутриквартальные проезды, автопарковки, городские площади	B30	0,7 (G1)	108	9,72




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	222×110 мм
Толщина	60, 80 мм
Фаска	6×4 мм


Марка по морозостойкости	F ₂₀₀
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 40 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Примечание:

Производится в стандартном варианте цвета – серый.

Нагрузки и применение



Замковое соединение:

камни мощения с зацеплением граней рассчитаны на высокие динамические нагрузки.



Принцип замкового соединения надёжно связывает камни в покрытии, не давая им «разъезжаться» под действием высоких горизонтальных (сдвигающих) нагрузок.



Рекомендуются для мощения участков с продольным уклоном свыше 20% и участков с регулярным движением автомобильного транспорта.



Для обеспечения максимальной прочности и устойчивости рекомендуется:

- укладка «ёлочкой»,
- поперечными рядами перпендикулярно оси движения транспорта.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.2.Ф.6	222×110×60	Б	Тротуары улиц и дорог	B25	0,7 (G1)	480	11,99
Б.2.Ф.8	222×110×80	В	Внутриквартальные проезды, автопарковки, городские площади	B30	0,7 (G1)	380	8,99


Катушка камень мощения

Подробнее
о форме на сайте




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	200×163 мм
Толщина	60, 80 мм
Фаска	6×4 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 36 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Примечание:

Производится в стандартном варианте цвета – серый.

Нагрузки и применение



Замковое соединение:

камни мощения с зацеплением граней рассчитаны на высокие динамические нагрузки.



Принцип замкового соединения надёжно связывает камни в покрытии, не давая им «разъезжаться» под действием высоких горизонтальных (сдвигающих) нагрузок.




Рекомендуются для мощения участков с продольным уклоном свыше 20% и участков с регулярным движением автомобильного транспорта.



Для обеспечения максимальной прочности и устойчивости рекомендуется укладка поперечными рядами перпендикулярно оси движения транспорта.


Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.1.Ф.6	200×163×60	Б	Тротуары улиц и дорог	B25	0,7 (G1)	432	11,87
В.1.Ф.8	200×163×80	В	Внутриквартальные проезды, автопарковки, городские площади	B30	0,7 (G1)	324	8,90



Аллея Славы
Кемерово

Брусчатка 200×100×100
Стандарт желтый, красный, коричневый




Дворец культуры им. 50-летия Октября
Кемерово

Брусчатка 200×100×100
Стандарт серый, чёрный



Аэропорт Толмачёво
Новосибирск

Квадрат 300×300×80
Стандарт графит



Эксплуатируемая кровля ФОК
Новосибирск

Квадрат 300×300×40
Мрамор белый



Михайловская набережная
Новосибирск

Квадрат 100×100×60
Стандарт серый, чёрный




ЖК Прованс
Новосибирск

Квадрат 200×200×60
Стандарт серый, чёрный



Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	260×160, 160×160, 160×100 мм
Толщина	40, 60, 80 мм
Фаска	2,6×1,5 мм 1×1 мм в толщине 80 мм

Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 42 шт.

Не использовать
как схему раскладки!

157×257 мм — 12 шт.

157×157 мм — 12 шт.

157×97 мм — 18 шт.




Направление
рассева «Колормикс»

Фаска и дистансер
толщина 40, 60 мм




толщина 80 мм




Принципы раскладки:

- У изделий **нет паттерна** и повторяющихся раскладок.
- Главный принцип — **хаотичное чередование** камней разных размеров.
- Направление укладки — **поперёк движения**.
- Вертикальные швы не должны совпадать.

Пример хаотичной раскладки



Пример с нарушениями раскладки



Нагрузки и применение



Для обеспечения максимальной прочности рекомендуется укладка поперечными рядами перпендикулярно оси движения транспорта.



Плитка толщиной 80 мм рассчитана на высокие точечные и динамические нагрузки, в том числе для зон движения автотранспорта.

Таблица: Размеры и характеристики


Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
А.1.Фсм.4	260×160×40	А	Пешеходные и садово-парковые дорожки	В22,5	0,9 (G3)	216	19,36
	160×160×40					216	
	160×100×40					324	
Б.1.Фсм.6	260×160×60	Б	Тротуары улиц и дорог	В25	0,7 (G1)	144	12,91
	160×160×60					144	
	160×100×60					216	
В.1.Фсм.8	260×160×80	В	Внутриквартальные проезды, автопарковки, городские площади	В30	0,7 (G1)	108	9,68
	160×160×80					108	
	160×100×80					162	

Паркет мульти

комплект из 4-х плит

НОВИНКА


Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	360×110, 360×160, 480×110, 480×160 мм
Толщина	80 мм
Фаска	2,6×1,5 мм
Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%



Укладка в ряду поддона: 21 шт.


Не использовать
как схему раскладки!

357×107 мм — 8 шт.
357×157 мм — 6 шт.
477×107 мм — 4 шт.
477×157 мм — 3 шт.




Направление
рассева «Колормикс»

Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Плиты толщиной 80 мм:
для мощения территорий
с возможностью заезда
спецтранспорта массой до 3,5 т.



Не следует применять на участках
с большим уклоном или переменным рельефом.



Паркетная укладка плит
по направлению движения
зрительно удлиняет,
«вытягивает» пространство —
подходит только для
пешеходных зон!



При планировании покрытия, испытывающего
динамические нагрузки от транспорта:


- Рекомендуется укладка плит поперечными рядами перпендикулярно оси движения.
- Допустимая скорость движения по покрытию — менее 20 км/ч.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.3.Псм.8	480×160×80	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади с заездом а/т массой до 3,5 т	В25	0,7 (G1)	24	9,67
	480×110×80					32	
	360×160×80					48	
	360×110×80					64	




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	280×210, 210×140, 140×140, 140×70 мм
Толщина	60 мм
Фаска	1×1 мм
Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%



Укладка в ряду поддона: 46 шт.


Не использовать
как схему раскладки!

279×209 мм — 4 шт.
209×139 мм — 14 шт.
139×139 мм — 18 шт.
139×69 мм — 10 шт.




Направление
рассева «Колормикс»

Фаска и дистансер




Примеры раскладки:

Пример раскладки без сквозных швов



Пример раскладки для узкой дорожки



Нагрузки и применение



Специальные широкие дистансеры (выступы на боковых гранях плит) гарантируют соблюдение минимального межплиточного шва, что упрощает работы по укладке.



Волнистый край формы создаёт более выразительный рисунок мощения.




При динамических нагрузках:

- Рекомендуется использовать схемы раскладки без сквозных вертикальных швов.
- После укладки тщательно заполнить межплиточные швы песком для связывания камней в покрытии и исключения их подвижности.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.2.Фсм.6	280×210×60	Б	Тротуары улиц и дорог	B25	0,7 (G1)	48	13,02
	210×140×60					168	
	140×140×60					216	
	140×70×60					120	


Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	111×89, 101×89, 91×89, 81×89, 71×89 мм
Толщина	60 мм
Фаска	Без фаски
Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%



Укладка в ряду поддона: 130 шт.

Не использовать
как схему раскладки!

101×89 мм – 26 шт.
81×89 мм – 34 шт.
91×89 мм – 24 шт.
111×89 мм – 20 шт.
71×89 мм – 26 шт.






Направление
рассева «Колормикс»

Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Сложные рисунки укладки: благодаря трапецевидной форме и небольшому размеру элементов идеально подходит для устройства круговых и радиусных дорожек, создания сложных орнаментов мощения.



Волнистый край формы создаёт более выразительный рисунок мощения.



За счёт малых размеров изделия обладают высокой несущей прочностью и устойчивостью к нагрузкам. При этом необходимо тщательно заполнять межплиточные швы песком для связывания камней в покрытии и исключения их подвижности.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.3.А.6	111×89×60	Б	Тротуары улиц и дорог	В25	0,7 (G1)	240	10,98
	101×89×60					312	
	91×89×60					288	
	81×89×60					408	
	71×89×60					312	




Классико комплект из 3-х камней

Подробнее
о форме на сайте



Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	115×172, 115×115, 57×115 мм
Толщина	60 мм
Фаска	Радиальная фаска
Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 72 шт.

Не использовать
как схему раскладки!

115×172 мм — 32 шт.


115×115 мм — 32 шт.

115×57 мм — 8 шт.




Направление
рассева «Колормикс»

Фаска и дистанцер




Примеры раскладки:

Типовая раскладка без сквозных швов



Пример раскладки для узкой дорожки



Нагрузки и применение



Небольшой размер элементов позволяет создавать плавные изгибы и повороты.



За счёт малых размеров изделия обладают высокой несущей прочностью и устойчивостью к нагрузкам. При этом необходимо тщательно заполнять межплиточные швы песком для связывания камней в покрытие и исключения их подвижности.



Округлая форма камней мощения имитирует стиль старинной мостовой.




Важно учитывать особенности формы при планировании покрытия — не рекомендуется для мощения основных пешеходных зон, предназначенных для движения МГН.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.1.Кл.6	115×172×60	Б	Тротуары улиц и дорог	В25	0,7 (G1)	384	13,3
	115×115×60					384	
	57×115×60					96	

Классико круговая комплект из 3-х камней

Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	120×115, 103×115, 86×115 мм
Толщина	60 мм
Фаска	Радиальная фаска
Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Подробнее
о форме на сайте



Укладка в ряду поддона: 88 шт.


Не использовать
как схему раскладки!

120×115 мм — 6 шт.
86×115 мм — 40 шт.
103×115 мм — 42 шт.




Направление
рассева «Колормикс»

Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Предназначена
для круговой укладки.



За счёт малых размеров изделия обладают высокой несущей прочностью и устойчивостью к нагрузкам. При этом необходимо тщательно заполнять межплиточные швы песком для связывания камней в покрытии и исключения их подвижности.



Округлая форма камней
мощения имитирует
стиль старинной мостовой.




Важно учитывать особенности формы при планировании покрытия — не рекомендуется для мощения основных пешеходных зон, предназначенных для движения МГН.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.1.Кл.6	120×115×60	Б	Тротуары улиц и дорог	В25	0,7 (G1)	72	11,42
	103×115×60					504	
	86×115×60					480	




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	348×188, 648×188, 448×188, 548×188 мм
Толщина	60 мм
Фаска	Без фаски
Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%



Укладка в ряду поддона: 10 шт.

Не использовать
как схему раскладки!

348×188 — 2 шт.
648×188 — 2 шт.
448×188 — 3 шт.
548×188 — 3 шт.




Направление
рассева «Колормикс»

Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Плиты мощения толщиной 60 мм
рассчитаны только
на пешеходные нагрузки.



Не следует применять на участках
с большим уклоном или переменным
рельефом.



Специальные широкие дистанцеры (выступы
на боковых гранях плит) гарантируют
соблюдение минимального межплиточного
шва, что упрощает работы по укладке.



Укладка плит поперечными рядами
рекомендуется для зон с эпизодическим
заездом легкой обслуживающей техники.



Структурированный край формы
создаёт более выразительный
рисунок мощения.



Паркетная укладка плит по направлению
движения зрительно удлинняет, «вытягивает»
пространство.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.4.Псм.6	348×188×60	Б	Тротуары улиц и дорог	B25	0,7 (G1)	20	9,5
	648×188×60					20	
	448×188×60					30	
	548×188×60					30	

Коллекция «Колормикс Вуд»

Структурированная поверхность «под дерево»

«Колормикс Вуд» — технология многоцветного окрашивания тротуарных плит со структурированным лицевым слоем, имитирующим различные варианты обработки

древесины. Плавные переходы цветовых оттенков в лицевом слое плит имитируют естественную неоднородность текстуры природных материалов.



Варианты цвета и фактуры плит «под дерево» разрабатываются под конкретный проект благоустройства заказчика.

Прочность бетона с тонкой древесной структурой

- **Природные покрытия в городском дизайне**
Покрyтия с натуралистичной древесной фактурой, при этом прочностью и долговечностью бетона.
- **Выраженная текстура дерева**
Поверхность плит с естественным рельефом и «потёртостями»: приподнятыми «твёрдыми» волокнами и углублёнными «мягкими».
- **Имитация любых пород дерева**
Возможность разработки уникальной цветовой фактуры под конкретный проект благоустройства — от 1000 м².
- **Особенности эксплуатации**
Без транспортной нагрузки — только для пешеходных зон; не подходит для участков, где применяются противогололёдные реагенты.



Правила укладки

Технология «Колормикс» гарантирует, что каждая партия плитки неповторима. В рамках одной поставки вы можете получить плиты чистых, смешанных цветов и с плавными переходами, что исключает шаблонность раскладки.

Внимание! Ключевое правило для достижения равномерного рисунка укладки — **смешивание плитки с разных поддонов**.

- **Нельзя** укладывать плитку с поддонов поочерёдно (сначала один поддон, потом второй и т. д.).
- **Нужно** вести укладку, попеременно выбирая плиты с 3–5 поддонов одновременно.
- **Разбирайте** поддоны вертикально, а не послойно.

Эти меры позволят избежать появления неэстетичных локальных скоплений плитки одного оттенка.



Площадь Г. Лыщинского
Новосибирск

Классико
Мрамор белый с чёрным, чёрный с белым



Центральная площадь
Барабинск

Антик
Стандарт серый, коричневый



ЖК Баланс
Новосибирск

Классико
Колормикс Алтайский марс



ЖК Тетрис
Новосибирск

Классико
Мрамор чёрный с белым

Мёба
газонная решётка



Ул. Семипалатинская
Змеиногорск

Городской микс
Колормик Соборная площадь, Эльбрус

Прямоугольник 600×300×60
Колормик Алтайский марс



Целина парк
Тогуцин

Городской микс
Мрамор белый с чёрным

Городской микс
Стандарт серый




Прямоугольник 600×200

плита мощения


ХИТ ПРОДАЖ

Стандарт	ГОСТ 17608-2017		
Размер	600×200 мм	ригельная форма: соотношение сторон 3:1	
Толщина	60, 80 мм		
Фаска	1×1 мм		
	2,6×1,5 мм	в толщине 80 мм	


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 10 шт.






Фаска и дистансер
толщина 60 мм



толщина 80 мм



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Плиты толщиной 60 мм:
только пешеходные нагрузки.



Для покрытия, испытывающего динамические нагрузки:

- Следует избегать раскладок с крестообразными швами.
- Рекомендуется диагональная укладка или укладка поперечными рядами перпендикулярно оси движения транспорта.
- Допустимая скорость движения — менее 20 км/ч.
- Не применять на участках с большим уклоном или переменным рельефом.



Плиты толщиной 80 мм:
для мощения территорий
с возможностью заезда
спецтранспорта массой до 3,5 т.



Подходит для комбинированных раскладок с плитами других размеров: «Квадрат» 300×300×80, «Квадрат» 600×600×60/80, «Прямоугольник» 600×300×60/80, 600×400×60/80, 900×300×80.



Паркетная укладка по ходу движения зрительно удлинит, «вытягивает» пространство — только для пешеходных зон!

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.2.П.6	600×200×60	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади	B25	0,7 (G1)	120	14,4
Б.2.П.8	600×200×80	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади с заездом а/т массой до 3,5 т	B25	0,7 (G1)	90	10,8


Прямоугольник 600×300 плита мощения

ХИТ ПРОДАЖ


Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	600×300 мм
Толщина	60, 80 мм
Фаска	1×1 мм




Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 6 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Универсальный сити-формат:

- современный дизайн и удобство передвижения;
- высокая скорость мощения больших площадей (10 плит = 1,8 м² площади).



Плиты толщиной 60 мм: только пешеходные нагрузки.



Плиты толщиной 80 мм: для мощения территорий с возможностью заезда спецтранспорта массой до 3,5 т.



Для покрытия, испытывающего динамические нагрузки:

- Следует избегать раскладок с крестообразными швами.
- Рекомендуется диагональная укладка или укладка поперечными рядами перпендикулярно оси движения транспорта.
- Допустимая скорость движения — менее 20 км/ч.
- Не применять на участках с большим уклоном или переменным рельефом.



Подходит для комбинированных раскладок с плитами других размеров: «Квадрат» 300×300×80, 600×600×60/80, «Прямоугольник» 600×200×60/80, 600×400×60/80, 900×300×80.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.З.П.6	600×300×60	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади	B25	0,7 (G1)	72	12,96
Б.З.П.8	600×300×80	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади с заездом а/т массой до 3,5 т	B25	0,7 (G1)	54	9,72



Прямоугольник 600×400


плита мощения

Подробнее
о форме на сайте




Стандарт	ГОСТ 17608-2017	
Размер	600×400 мм	оригинальные пропорции: соотношение сторон 3:2
Толщина	60, 80 мм	
Фаска	1×1 мм 2,6×1,5 мм	в толщине 80 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 4 шт.




Фаска и дистансер
толщина 60 мм



толщина 80 мм



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Плиты толщиной 60 мм:
только пешеходные нагрузки.



Плиты толщиной 80 мм:
для мощения территорий
с возможностью заезда
спецтранспорта массой до 3,5 т.



Большая площадь плиты (0,24 м²) —
строгие требования к устройству
основания: идеально ровное
и тщательно уплотнённое.



Для покрытия, испытывающего динамические нагрузки:

- Следует избегать раскладок с крестообразными швами.
- Рекомендуется диагональная укладка или укладка поперечными рядами перпендикулярно оси движения транспорта.
- Допустимая скорость движения — менее 20 км/ч.
- Не применять на участках с большим уклоном или переменным рельефом.

Подходит для комбинированных раскладок с плитами других размеров: «Квадрат» 400×400×60/80, 600×600×60/80, «Прямоугольник» 600×300×60/80, 600×200×60/80, 800×400×80.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.4.П.6	600×400×60	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади	B25	0,7 (G1)	48	11,52
Б.4.П.8	600×400×80	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади с заездом а/т массой до 3,5 т	B25	0,7 (G1)	36	8,64


Прямоугольник 800×400 плита мощения

Подробнее
о форме на сайте




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	800×400 мм
Толщина	80 мм
Фаска	2,6×1,5 мм


Марка по морозостойкости	F ₂₀₀
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 3 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Формат плит подходит для устройства пошаговых дорожек.



Только пешеходные нагрузки: тротуары, пешеходные улицы и площади, дорожно-тропиночная сеть парков, садов и ландшафтно-рекреационных территорий.



Рекомендуется устройство бетонного основания для зон с повышенными нагрузками и пучинистых грунтов.



Не следует применять на участках с большим уклоном или переменным рельефом.



За счёт большой площади плиты (0,32 м²) строгие требования к устройству основания: оно должно быть идеально ровным и тщательно уплотнённым.



Подходит для комбинированных раскладок с плитами других размеров: «Квадрат» 400×400×60/80, 800×800×80, 300×300×80, 600×600×60/80, «Прямоугольник» 600×200×60/80, 600×400×60/80, 900×300×80.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.5.П.8	800×400×80	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади	B25	0,7 (G1)	27	8,64



Прямоугольник 900×300


плита мощения

Подробнее
о форме на сайте




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	900×300 мм
Толщина	80 мм
Фаска	2,6×1,5 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%






Укладка в ряду поддона: 4 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Плита пошаговая:
популярный формат для устройства
пошаговых дорожек.



Только пешеходные нагрузки: тротуары,
пешеходные улицы и площади; дорожно-
тропиночная сеть парков, садов и
ландшафтно-рекреационных территорий.



За счёт большой площади плиты (0,27 м²)
предъявляются строгие требования
к устройству основания: оно должно
быть идеально ровным и тщательно
уплотнённым.



Не следует применять
на участках с большим уклоном
или переменным рельефом.



Рекомендуется устройство бетонного
основания для зон с повышенными
нагрузками и пучинистых грунтов.



Подходит для комбинированных раскладок
с плитами других размеров:

- «Квадрат» 300×300×80, 600×600×80,
- «Прямоугольник» 600×300×80, 600×200×80.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.6.П.8	900×300×80	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади	B25	0,7 (G1)	36	9,72


Прямоугольник 1000×500 плита мощения

Подробнее
о форме на сайте




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	1000×500 мм
Толщина	80 мм
Фаска	2,6×1,5 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 2 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Эффект «монолитного» покрытия:

- площадь плиты 0,5 м²;
- минимальное количество швов.



За счёт большой площади плиты (0,5 м²) предъявляются строгие требования к устройству основания: оно должно быть идеально ровным и тщательно уплотнённым.



Только пешеходные нагрузки:

- садово-парковые дорожки и площадки,
- придомовые территории,
- эксплуатируемые кровли.



Подходит для комбинированных раскладок с плитами других размеров:

- «Квадрат» 500×500×80,
- «Квадрат» 1000×1000×80.



Для зон с повышенными нагрузками и пучинистых грунтов рекомендуется устройство бетонного основания.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
A.7.П.8	1000×500×80	A	Садово-парковые дорожки, придомовые территории, эксплуатируемые кровли	B25	0,7 (G1)	18	9



Прямоугольник 1200×600


плита мощения

Подробнее
о форме на сайте




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	1200×600 мм
Толщина	80 мм
Фаска	2,6×1,5 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 1 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Эффект «монолитного» покрытия:

- площадь плиты 0,72 м²;
- минимальное количество швов.



За счёт большой площади плиты (0,72 м²) предъявляются строгие требования к устройству основания: оно должно быть идеально ровным и тщательно уплотнённым.



Только пешеходные нагрузки:

- садово-парковые дорожки и площадки,
- эксплуатируемые кровли,
- придомовые территории.



Подходит для комбинированных раскладок с плитами других размеров:

- «Квадрат» 300×300×80,
- 400×400×80, 600×600×80,
- «Прямоугольник» 600×300×80.



Рекомендуется устройство бетонного основания для зон с повышенными нагрузками и пучинистых грунтов.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м²
А.8.П.8	1200×600×80	А	Садово-парковые дорожки, придомовые территории, эксплуатируемые кровли	B25	0,7 (G1)	10	7,2


Квадрат 1000×1000

плита мощения


Подробнее
о форме на сайте

Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	1000×1000 мм
Толщина	80 мм
Фаска	1×1 мм


Марка по морозостойкости	F ₂₀₀
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 1 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Эффект «монолитного» покрытия:

- площадь плиты 1 м²;
- минимальное количество швов.



За счёт большой площади плиты (1 м²) предъявляются строгие требования к устройству основания: оно должно быть идеально ровным и тщательно уплотнённым.



Только пешеходные нагрузки:

- садово-парковые дорожки и площадки,
- эксплуатируемые кровли,
- придомовые территории.



Подходит для комбинированных раскладок с плитами других размеров:

- «Квадрат» 500×500×80,
- «Прямоугольник» 1000×500×80.



Не следует применять на участках с большим уклоном или переменным рельефом.



Для зон с повышенными нагрузками и пучинистых грунтов рекомендуется устройство бетонного основания.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
A.9.K.8	1000×1000×80	A	Садово-парковые дорожки, придомовые территории, эксплуатируемые кровли	B25	0,7 (G1)	10	10



Квадрат 400×400


плита мощения

Подробнее
о форме на сайте




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	400×400 мм
Толщина	60, 80 мм
Фаска	1×1 мм


Марка по морозостойкости	F ₂₀₀
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 6 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Плиты толщиной 60 мм:
только пешеходные нагрузки.



Для покрытия, испытывающего динамические нагрузки:

- Избегать раскладок с крестообразными швами.
- Рекомендуется укладка плит в разбежку (со сдвигом).
- Допустимая скорость движения – менее 20 км/ч.
- Не применять на участках с большим уклоном или переменным рельефом.



Плиты толщиной 80 мм:
для мощения территорий
с возможностью заезда
специального транспорта
массой до 3,5 т.



Подходит для комбинированных раскладок с плитami других размеров:

- «Квадрат» 100×100×80, 600×600×60/80, 800×800×80,
- «Прямоугольник» 600×200×60/80, 600×400×60/80, 800×400×80.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.5.К.6	400×400×60	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади	B25	0,7 (G1)	72	11,52
Б.5.К.8	400×400×80	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади с заездом а/т массой до 3,5 т	B25	0,7 (G1)	54	11,52


Квадрат 500×500

плита мощения


ХИТ ПРОДАЖ

Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	500×500 мм
Толщина	60, 80 мм
Фаска	1×1 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 4 шт.



Фаска и дистансер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Плиты толщиной 60 мм: только пешеходные нагрузки.



Толщина 80 мм: для территорий с возможностью заезда спецтранспорта массой до 3,5 т.



Большая площадь плиты (0,25 м²) — строгие требования к устройству основания: идеально ровное и тщательно уплотнённое.



При планировании покрытия, испытывающего нагрузки от автотранспорта:

- Избегать раскладок с крестообразными швами.
- Рекомендуется укладка плит в разбежку (со сдвигом).
- Допустимая скорость движения — менее 20 км/ч.
- Не применять на участках с большим уклоном или переменным рельефом.



Подходит для комбинированных раскладок с плитами других размеров:

- «Квадрат» 100×100×80, 1000×1000×80,
- «Прямоугольник» 1000×500×80.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.6.К.6	500×500×60	Б	тротуары, пешеходные улицы и площади	B25	0,7 (G1)	48	12
Б.6.К.8	500×500×80	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади с заездом а/т массой до 3,5 т	B25	0,7 (G1)	38	9



Квадрат 600×600


плита мощения

Подробнее
о форме на сайте




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	600×600 мм
Толщина	60, 80 мм
Фаска	1×1 мм 2,6×1,5 мм в толщине 80 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 2 шт.




Фаска и дистансер
толщина 60 мм



толщина 80 мм



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Плиты толщиной 60 мм:
только пешеходные нагрузки.



Плиты толщиной 80 мм:
для мощения территорий
с возможностью заезда специального
транспорта массой до 3,5 т.



Большая площадь плиты (0,36 м²) —
строгие требования к устройству
основания: идеально ровное
и тщательно уплотнённое.



Для покрытия, испытывающего динамические нагрузки:

- Избегать раскладок с крестообразными швами.
- Рекомендуется укладка плит в разбежку (со сдвигом).
- Допустимая скорость движения — менее 20 км/ч.
- Не применять на участках с большим уклоном или переменным рельефом.

Подходит для комбинированных раскладок с плитами
других размеров:

- «Квадрат» 100×100×80, 300×300×80,
- «Прямоугольник» 600×200×60/80, 600×300×60/80.

Таблица: Размеры и характеристики


Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.7.К.6	600×600×60	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади	B25	0,7 (G1)	30	10,80
Б.7.К.8	600×600×80	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади с заездом а/т массой до 3,5 т	B25	0,7 (G1)	24	8,64

Квадрат 800×800 плита мощения


Подробнее
о форме на сайте

Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	800×800 мм
Толщина	80 мм
Фаска	1×1 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 1 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Эффект «монолитного» покрытия:

- площадь плиты 0,64 м²;
- минимальное количество швов.



Только пешеходные нагрузки:

- тротуары;
- пешеходные улицы и площади;
- дорожно-тропиночная сеть парков, садов и ландшафтно-рекреационных территорий.



Для зон с повышенными нагрузками и пучинистых грунтов рекомендуется устройство бетонного основания.



Не следует применять на участках с большим уклоном или переменным рельефом.



За счёт большой площади плиты (0,64 м²) предъявляются строгие требования к устройству основания: оно должно быть идеально ровным и тщательно уплотнённым.



Подходит для комбинированных раскладок с плитами других размеров:

- «Квадрат» 400×400×80,
- «Прямоугольник» 800×400×80.


Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.8.К.8	800×800×80	Б	Тротуары, пешеходные улицы и площади	B25	0,7 (G1)	11	7,04



Красный проспект
Новосибирск

Прямоугольник 600×300×60
Мрамор белый с чёрным



Аллея братьев Сазоновых
Омск

Прямоугольник 600×300×80
Гранит красный с чёрным

Квадрат 300×300×80
Гранит красный с чёрным



Площадь у Театра кукол
Новосибирск

Прямоугольник 600×300×60
Мрамор белый с чёрным

Прямоугольник 600×300×60
Колормик Соборная площадь



Сквер Славы
Новосибирск


Квадрат 500×500×60
Мрамор белый с чёрным



Ул. Дуси Ковальчук
Новосибирск

Прямоугольник 600×(200 / 300 / 400)×60
Колормикс Эльбрус

Антик
Мрамор чёрный



Сквер памяти у часовни
Всех скорбящих радость
Ленинск-Кузнецкий

Прямоугольник 600×300×80
Мрамор белый с чёрным, чёрный с белым

Брусчатка 200×100×80
Стандарт чёрный




Проницаемые покрытия (эко-формы)

Проницаемые покрытия, в том числе мощение из бетонных плит с проницаемыми швами, позволяют дождевой воде непосредственно впитываться через швы в покрытии, тем самым снижая нагрузку на канализационные сети. Поверхностная инфильтрация позволяет направлять в канализацию

лишь часть дождевых вод, а основную массу отдавать грунтовым водам.

Проницаемое покрытие частично очищает стоки, равномерно их поглощает, а также испаряет, снижая эффект локального перегрева в жаркое время года.



Нагрузки и применение



Проницаемые покрытия с увеличенными межплиточными швами или отверстиями более 10 мм рекомендуется использовать:

- на второстепенных дорожках, велосипедных путях,
- в местах кратковременного отдыха,
- на парковках.



Проницаемые покрытия с размером швов менее 10 мм в соответствии с требованиями п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 могут использоваться:

- на основных пешеходных путях и дорожках, включая пути передвижения МГН.

Особенности устройства основания:

Несущие и верхние слои основания должны обладать соответствующей водопроницаемостью, чтобы осадки могли эффективно инфильтроваться. Покрытие укладывается на улавливающее вредные вещества песчано-щебеночное основание с дренажной трубой. В качестве материалов **подстилающего слоя** рекомендуется использовать отсев фр. 1/3 или 2/5 мм; использование цементирующих добавок в подстилающем слое запрещено.

При выборе **материала для заполнения швов** необходимо обращать внимание на размер и достаточную водопроницаемость зёрен: подходят пески без мелких и нулевых фракций, например, среднезернистые и крупные пески фр. 0,5/1 или 1/3 мм. Также следует следить за тем, чтобы проницаемые поверхности не загрязнялись и не засыпались мелким песком (фракции 0/2 или 0/5 мм), так как водопроницаемость покрытия снижается из-за мелких и пылеватых частиц.

Особенности проницаемых покрытий с зелеными швами:

Газонные плитки и решетки служат в первую очередь для интеграции укрепленных площадей в зоны растительности. Инфильтрационная способность таких покрытий значительно ниже из-за меньшей водопроницаемости отверстий, заполненных грунтом с перегноем.

В качестве материала **подстилающего слоя** и для заполнения швов (ячеек) рекомендуются зернистые пески или песчано-гравийные смеси фракций от 0/4 мм до 0/11 мм, перемешанные с растительным грунтом в соотношении 1:1.

Заполнение шва производится на 1 см ниже верхней грани камня. Это необходимо для защиты точки роста травы от повреждения при наезде транспорта. Кроме того, эта зона служит «резервуаром» для сбора и удержания дождевой воды. Швы засеиваются семенами газонных трав, устойчивых к вытаптыванию.



Ограничения

Для защиты почвы и грунтовых вод устройство проницаемых типов покрытий рекомендуется:

- при незначительной и низкоинтенсивной транспортной нагрузке на покрытие;
- при уровне грунтовых вод не менее 2 метров ниже поверхности земли;
- при отказе от применения противогололёдных солей при зимнем содержании.


Прямоугольник 300×200

камень мощения


ЭКО-ФОРМА
НОВИНКА

Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	300×200 мм
Толщина	60 мм
Фаска	2×1 мм



Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%





Укладка в ряду поддона: 20 шт.






Увеличенный шов



Фаска и дистансер



Примеры раскладки:



Нагрузки и применение



Увеличенные дистансеры 3,5 мм: формируют межплиточный шов с повышенной водопроницаемостью, при этом общая ширина шва составляет менее 10 мм, что полностью соответствует требованиям п. 5.1.11 СП 59.13330.2020.



При планировании покрытия, испытывающего нагрузку от автотранспорта, необходимо увязывать рисунок раскладки с предполагаемой нагрузкой. Для обеспечения максимальной прочности и устойчивости рекомендуется:

- укладка «ёлочкой» (под углом 45° или 90°),
- укладка поперечными рядами перпендикулярно оси движения транспорта.



Рекомендуется для мощения пешеходных зон и площадей, в том числе для участков со сложным рельефом.



При заполнении швов обращать внимание на размер зерен заполнителя (мелкие частицы уменьшают водопроницаемость покрытия).


Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Б.10.П.6	300×200×60	Б	Тротуары улиц и дорог	B25	0,7 (G1)	240	14,4




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	165×165 мм
Толщина	80 мм
Фаска	4×1,5 мм



Марка по морозостойкости	F ₂₀₀
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%






Укладка в ряду поддона: 35 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Примечание:
Производится в стандартном варианте цвета – серый.

Нагрузки и применение



Увеличенные дистантеры 25 мм:
формируют широкие межплиточные швы, предназначенные для заполнения:

- отсевом,
- другими дренирующими материалами («дренирующие» швы) или
- растительным грунтом с последующим засеиванием газонной травой («зеленые» швы).



Рекомендуется для мощения парковочных зон; внутренних дворов и второстепенных пешеходных дорожек, на которые может заезжать легковой автотранспорт.




При устройстве дренирующих швов обращать внимание на достаточную водопроницаемость и размер зерен заполнителя швов (мелкие частицы уменьшают водопроницаемость мощения).

Таблица: Размеры и характеристики


Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
В.1.ГП.8	165×165×80	В	Внутриквартальные проезды, автопарковки, городские площади	B30	0,7 (G1)	420	11,28

Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	600×400 мм
Толщина	100 мм
Фаска	3×3 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 4 шт.



Фаска и дистанцер



Примеры раскладки:



Примечание:
Производится в стандартном варианте цвета – серый.

Нагрузки и применение



Инфильтрационные камеры: решётка выполнена из сочлененных бетонных элементов с камерами размером 90×86 мм, предназначенных для заполнения растительным грунтом или дренирующими материалами. Доля камер с озеленением составляет 40% от общей площади покрытия.



Газонная решётка рассчитана на нагрузки от транспортных средств массой до 3,5 т. Толщина бетонной стенки 51,4 мм.



- Камеры заполняются песком или песчано-гравийной смесью фр. 0–10, перемешанными с растительным грунтом в соотношении 1:1.
- Для подстилающего слоя и заполнения швов следует использовать одну и ту же смесь материалов!
- Заполнение должно производиться до уровня на 1 см ниже верхней кромки решётки для защиты корневой системы трав от наезда. Кроме того, это пространство служит резервуаром для удержания дождевой воды.
- Для засеивания подходят травы, устойчивые к вытаптыванию: мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая, райграс пастбищный.


Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
B.1.ГР.10	600×400×100	B	Внутриквартальные проезды, автопарковки, городские площади	B30	0,7 (G1)	40	9,6



ЖК Базилик
Новосибирск

Газонная плитка Дона
Стандарт серый




ЖК Крымский
Новосибирск

Газонная решётка Мёба
Стандарт серый



ЖК Крымский
Новосибирск

Газонная решётка Мёба
Стандарт серый



ЖК Тетрис
Новосибирск

Газонная решётка Мёба
Стандарт серый



ЖК Тетрис
Новосибирск

Газонная решётка Мёба
Стандарт серый




Коммерческий объект

Газонная решётка Мёба
Стандарт серый




Стандарт	ГОСТ 17608-2017
Размер	197×197 мм
Толщина	100 мм
Фаска	6×4 мм


Марка по морозостойкости	F ₂ 200
Водопоглощение по массе	≤ 4,5%




Укладка в ряду поддона: 36 шт.



Фаска и дистансер



Примеры раскладки:



Примечание:

Производится в стандартном варианте цвета – серый.

Нагрузки и применение



Камень используется для мощения территорий **с особо высокими нагрузками** на дорожное покрытие:

- проездов,
- открытых складских комплексов,
- морских и речных портов,
- контейнерных терминалов,
- коммунальных и промышленных объектов,
- площадок специального назначения,
- площадок стоянки спецавтотехники.



Особенности формы: равномерное распределение нагрузки на большую площадь покрытия и во всех направлениях движения по нему.



Камни мощения формы «Трилистник» за счёт сил трения и заклинки, действующих по их боковым граням, распределяют нагрузку на нижележащие слои основания дорожной одежды, тем самым обеспечивают долговечность уложенного покрытия.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение		Прочность		Комплектация	
Артикул	Размер, мм	Группа эксплуатации	Назначение покрытия	Класс по прочности на сжатие	Истираемость, не более, г/см ² (марка)	Количество на поддоне, шт.	Площадь на поддоне, м ²
Г.3.Ф.10	197×197×100	Г	Зоны высокой нагрузки (порты и доки)	B40	0,7 (G1)	324	8,46

Терминальный камень «Трилистник»

устойчивое покрытие для высоких нагрузок

Камень «Трилистник» изготавливается методом однослойного вибропрессования. Интенсивное уплотнение бетонной смеси формирует однородную структуру материала и обеспечивает равномерные характеристики по всему объёму изделия.




Отсутствие разделения на основной и лицевой слои особенно важно для покрытий, подверженных высоким нагрузкам и интенсивному истиранию: эксплуатационные свойства сохраняются по всей толщине камня.



Преимущества терминального камня «Трилистник»

- **Сдвигоустойчивость**
Замковое Y-образное соединение камней в монолитное покрытие.
- **Распределённая нагрузка**
Распределение динамической и статической нагрузки в пятне контакта на большую площадь (на ряд соседних камней).
- **Прочность и износостойкость**
Высокопрочный диабазовый заполнитель марки М1400–1600 во всей толщине камня, включая рабочую лицевую поверхность.
- **Долговечность в условиях агрессивной среды**
Мощность пресса HESS Multimat RH-2000 позволяет выпускать терминальный камень высокой плотности, с водопоглощением 4–4,5%.
- **Геометрическая прочность:**
Равномерное распределение движущейся нагрузки в разных направлениях.
- **Универсальный монтаж:**
Габаритный размер и раскладка камня на поддоне позволяют выполнять монтаж ручным и механизированным способом.





Тротуарный бордюр

Стандарт | ГОСТ 32961-2014


ГОСТ 6665-1991

Размер | 1000×200×80 мм

Марка по морозостойкости | F₂₀₀

Водопоглощение по массе | ≤ 5%

Подробнее
о форме на сайте



Назначение | Варианты исполнения



Закрепление краёв мощения, зонирование, разграничение разных видов покрытий без перепада высот или с небольшим перепадом высот.



Производятся методом двухслойного вибропрессования в широком ассортименте цвета и фактуры лицевого слоя (коллекции «Стандарт», «Колормикс», «Мрамор»).




Дорожный бордюр

Стандарт | ГОСТ 32961-2014

Размер | 1000×300×150 мм
1000×300×180 мм

Марка по морозостойкости | F₂₀₀

Водопоглощение по массе | ≤ 5%



Назначение | Варианты исполнения



Разделение проезжей части и тротуара, проезжей части и обочины для предотвращения наезда на них автомобильным транспортом. Выполняют функции обеспечения безопасности дорожного движения.



Производятся методом двухслойного вибропрессования в базовом сером цвете. Возможно изготовление с фактурным лицевым слоем из мраморной/гранитной крошки под заказ.

Таблица: Размеры и характеристики

Номенклатура		Назначение	Прочность		Комплектация		
Артикул	Размер, мм	Назначение	Класс по прочности на сжатие	Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее	Количество на поддоне, шт.	Количество на поддоне, м пог.	Вес поддона, кг
БР 100.20.8	1000×200×80	Тротуарный бордюр	B30	≥ B _{тб} 4,0	44	44	1650
БР 100.30.15	1000×300×150	Дорожный бордюр	B30	≥ B _{тб} 4,0	18	18	1820
БР 100.30.18	1000×300×180	Магистральный бордюр	B30	≥ B _{тб} 4,0	15	15	1850

Правила эксплуатации покрытий из тротуарных плит

Первый месяц эксплуатации

1. Первичная очистка

После завершения укладки необходимо тщательно удалить с поверхности остатки песка и цемента для предотвращения появления пятен и изменения цвета покрытия.

2. Ограничения при использовании песков со стабилизатором

При обработке швов стабилизаторами песка запрещается въезд автотранспорта на обработанные участки в течение 24 часов.

3. Ограничение нагрузок

Запрещается движение транспорта с давлением на покрытие свыше 0,2 МПа, включая грузовой транспорт и уборочную технику.

4. Обработка гидрофобизаторами

Рекомендуется обработка поверхности плит гидрофобизаторами для защиты от загрязнений и снижения образования наледи зимой. Эксплуатацию можно начинать после полного высыхания состава.

Высолы (солевые налёты)

1. Естественное смывание

Появление солевых налётов на поверхности плит в первый год эксплуатации не является дефектом. Обычно они исчезают самостоятельно в течение 1–2 сезонов под воздействием осадков.

2. Специальные средства

Для ускоренного удаления высолов можно использовать профессиональные средства: NEOMID, «Типром Плюс», DONNITIL и т. п.

Регулярное обслуживание

1. Плановые осмотры

Дважды в год (весной и осенью) проводить визуальный контроль покрытия:

- состояние примыканий к инженерным сооружениям;
- ровность покрытия;
- работоспособность ливневой системы.

2. Ремонтные работы

При восстановлении поврежденных участков покрытия требуется демонтаж с заменой подстилающего слоя.

3. Контроль заполнения межплиточных швов

Следить за полнотой заполнения швов песком или заводскими составами для швов на всю высоту.

Летняя уборка

1. Регулярная очистка

Использовать специализированную технику – тротуароуборочные машины, уличные пылесосы. При мойке под высоким давлением предотвращать вымывание песка из швов.

2. Борьба с растительностью в швах

Своевременно удалять мох и сорняки механическим способом или гербицидами избирательного действия с заменой зараженного песка в швах.

3. Удаление пятен и загрязнений

- **Органические пятна:** специализированные шампуни и моющие средства.
- **Машинные масла:** органические растворители или биосорбенты с заменой грязного песка в швах.
- **Ржавчина:** специальные составы («NEOMID Антиржавчина 570», MC-Rost Ex) с последующей промывкой обработанного участка водой.

Зимняя уборка

1. Уборка снега

Запрещено использование металлических инструментов для удаления снега и наледи (ломы, лопаты, ковши). Снегоуборочная техника должна быть оборудована резиновыми отбойниками.

2. Противогололедные реагенты

Рекомендуются реагенты на основе магния или кальция. Необходимо ограничить использование средств на основе технической соли (хлорида натрия) или оптимизировать песко-соляной состав смесей.

3. Борьба с обледенением

При образовании наледи рекомендуется использовать абразивные материалы – мраморную или гранитную крошку фракции 0,16–3 мм с обязательной уборкой с покрытия после таяния льда.



Особенности выбора

изделий для мощения при проектировании

Ключевым фактором при выборе тротуарных изделий является соответствие их характеристик будущим нагрузкам. Необходимая толщина плит определяется для каждого проекта индивидуально. При выборе толщины плит следует руководствоваться требованиями **СП 508.1325800.2022 «Свода правил по мощению»** п. 5.2 «Назначение параметров покрытия».

Критерии выбора толщины плит:

- расчёты на прочность, учитывающие габаритные размеры плит;
- интенсивность и тип транспортной нагрузки;
- конструктивные особенности основания мощения.

Камни мощения (соотношение длины и толщины ≤ 4)

Такой тип изделий широко применяется для устройства как пешеходных зон, так и покрытий, подверженных динамическим нагрузкам от легкового и технологического транспорта.

На выбор камней мощения для конкретного применения, кроме толщины и группы эксплуатации, оказывают влияние форма и рисунок раскладки.

Таблица: Рекомендуемая минимальная толщина камней мощения для устройства покрытий

Область применения	Минимальная толщина камня, мм
Садово-парковые и второстепенные дорожки (без заезда автотранспорта)	40
Тротуары улиц и дорог	60
Пешеходные площади, автопарковки, внутриквартальные проезды	80
Площадки и проезды складских комплексов, терминалы, дороги в портах, зоны специального назначения	100

Плиты мощения (соотношение длины и толщины > 4)

Такие изделия предназначены для устройства пешеходных зон и участков улиц с ограниченным движением транспорта со скоростью < 20 км/ч.

Длинномерные плиты должны иметь соответствующую толщину, чтобы безопасно воспринимать динамические нагрузки.

Таблица: Рекомендуемая минимальная толщина плит мощения для устройства покрытий

Область применения	Длина плиты (наибольший размер), мм	Толщина плиты, мм
Тротуары, пешеходные улицы и площади; дорожно-тропиночная сеть парков, садов и ландшафтно-рекреационных территорий	До 400 мм	$\geq 40-50$
	> 400 мм до ≤ 600 мм	≥ 60
	> 600 мм до ≤ 800 мм	≥ 80
	> 800 мм до $\leq 1\,000$ мм	≥ 80
Тротуары, пешеходные улицы и площади; дорожно-тропиночная сеть парков, садов и ландшафтно-рекреационных территорий с возможностью заезда специального (обслуживающего) транспорта с полной массой до 3,5 т (или 0,875 т/колесо)	До 400 мм	≥ 80
	> 400 мм до ≤ 600 мм	≥ 80
	> 600 мм до ≤ 800 мм	≥ 100
	> 800 мм до $\leq 1\,000$ мм	≥ 100
Тротуары, пешеходные улицы и площади; дорожно-тропиночная сеть парков, садов и ландшафтно-рекреационных территорий с возможностью заезда специального (обслуживающего) транспорта с полной массой до 9 т (или 2,25 т/колесо)	До 400 мм	≥ 100
	> 400 мм до ≤ 600 мм	≥ 120
	> 600 мм до ≤ 800 мм	≥ 120
	> 800 мм до ≤ 900 мм	≥ 120

Рекомендации по выбору формы изделий при повышенных нагрузках

- Используйте **изделия с увеличенной толщиной** сверх стандартных значений при одновременном уменьшении их длины.
- Выбирайте **изделия с соотношением длины к толщине не более 2:1** для зон с регулярным движением транспорта.
- Продольная ось мощения не должна совпадать с направлением движения транспорта.
- На участках с продольным уклоном свыше 20% и для дорог с движением транспорта применяйте **фигурные камни мощения с зацеплением граней** («Катушка», «Волна», «Трилистник»).

Рекомендации по выбору рисунка укладки и расчёту количества изделий

Планирование раскладки плит и минимизация остатков

- Для сокращения подрезки ширина покрытия должна быть **кратна растровым размерам** изделий (с учётом межплиточных швов).
- Для уменьшения количества стыков форму и размер плит необходимо увязывать с конфигурацией участка.
- Рекомендуемый запас на подрезку:
3–5% — для прямолинейной укладки;
≥ 10% — для диагональной, круговой укладки и радиусных участков.

Оформление примыканий и сопряжений

- Для примыканий к люкам, решёткам, опорам и другим инженерным сооружениям используйте **мелкоштучные элементы**: «трапеции», «квадраты» из бетона или натурального камня.
- Укладка вокруг колодцев выполняется **«венцом»** без перевязки с основным покрытием.
- При сопряжении разных типов покрытий используйте **ограничители**: бортовые камни, пластиковые или металлические бордюры, мелкоштучную плитку или булыжник.

Важно!

Расход материала напрямую зависит от выбранного рисунка раскладки. Например, укладка «ёлочкой» требует больше плит, чем прямая продольная раскладка.

Особые указания по устройству покрытий

Водопроницаемость	Покрытие из брусчатки является водопроницаемым . Необходимо обеспечить беспрепятственный отвод воды из слоев дорожной одежды.
Перевязка и сцепление	Покрытия с перевязкой камней обеспечивают лучшее распределение нагрузки , чем покрытия со сквозными швами.
Рисунок укладки для проезжей части	Для проезжей части лучше всего подходит раскладка «ёлочка» , так как восприимчивость к образованию колеи меньше, чем при обычной порядной раскладке.
Диагональная укладка	Камни и плиты мощения, уложенные по диагонали к направлению движения , лучше воспринимают горизонтальные нагрузки, т. к. в распределении нагрузки участвует большее количество изделий. Также диагональная укладка снижает уровень шума по сравнению с поперечной укладкой.
Примыкания к бордюрам и лоткам	Мощение должно быть выше уровня бордюров и водоотводных лотков на 3–10 мм для беспрепятственного стекания воды.
Крупноформатные изделия	Плиты мощения не следует применять на участках с большим уклоном или переменным рельефом. Необходимо следить за тем, чтобы на покрытии не возникало высоких динамических нагрузок .



Внимание!

Во избежание ошибок при проектировании, монтаже и эксплуатации покрытий из тротуарной плитки рекомендуем пользоваться правилами СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий».

Проектирование мощения — комплексная задача, где инженерные расчёты, знание особенностей материала и дизайнерская мысль работают вместе.

При этом важно учитывать не только действующие нормативы и нагрузки, но и особенности конкретного объекта: от архитектурного облика до будущих затрат на его содержание.



Ключевые принципы

устройства покрытий из камней/плит мощения

Многослойная конструкция

Покрытие из камней/плит мощения представляет собой многослойную дорожную одежду, включающую грунт земляного полотна, несущий и дополнительный слой основания, а также верхний слой, состоящий из брусчатки с заполнением швов и подстилающим слоем. При этом долговечность верхнего, видимого слоя из брусчатки в значительной степени зависит от правильного расчёта и качественной укладки нижележащих слоев основания. При проектировании и устройстве работ необходимо руководствоваться правилами СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением вибропрессованных бетонных изделий».

Водопроницаемость

Покрытие из тротуарных плит является водопроницаемым. Необходимо обеспечить беспрепятственный отвод осадков и талых вод как с поверхности мощения, так и от нижележащих слоёв основания.

Межплиточные швы

Зазор между камнями/плитами называется швом и является важной частью покрытия. Укладка «впритык» друг к другу не допускается, поскольку это может привести к повреждениям. Ширину швов принимают в зависимости от толщины изделий, но не менее 3–5 мм. На путях движения маломобильных групп населения ширина швов должна быть не более 10 мм. Следует учитывать, что ширина шва не определяется размером дистанцеров (боковых выступов на камнях/плитах), а должна соблюдаться исполнителем работ.

Материал для швов

В качестве материала для заполнения швов подходят дробленые, зернистые заполнители крупностью не ниже мелкого. Рекомендуется использовать тот же материал для заполнения швов, что и для подстилающего слоя — это обеспечит лучшие фильтрационные свойства дорожной одежды.

Для заполнения межплиточных швов применяют следующие материалы:

- пески для строительных работ I или II класса по ГОСТ 8736 крупностью не ниже мелкого (мелкий, средний, крупный, повышенной крупности);
- пески из отсевов дробления по ГОСТ 31424 крупностью не ниже мелкого (мелкий, средний, крупный, повышенной крупности, очень крупный) марки по дробимости не ниже 600;
- песок декоративный из природного камня по ГОСТ 22856;
- щебень декоративный из природного камня по ГОСТ 22856 фракции от 5 до 10 мм.

Содержание пылевидных и глинистых частиц во всех материалах не более 3%, при этом не допускается содержание глины в комках. **Применение для заполнения швов сухой песчано-цементной смеси недопустимо.**

Толщина/форма & нагрузки

Толщина изделий является критическим фактором, влияющим на устойчивость мощеного покрытия к горизонтальным сдвигающим нагрузкам, возникающим при торможении, разгоне и повороте транспортных средств. Эти силы вызывают смещение отдельных элементов, приводят к деформациям и колеяности. Крупноформатные или длинномерные плиты (соотношение длины к толщине > 4) должны иметь большую толщину, чем камни мощения, чтобы безопасно воспринимать нагрузки; относительно тонкие по сравнению со своей длиной плиты следует использовать только для пешеходного мощения! Плиты мощения в принципе не подходят для динамических нагрузок из-за высоких напряжений на изгиб и риска растрескивания. При выборе толщины и формы изделий мощения технический аспект должен иметь приоритет над эстетическим.

Примыкания к бордюрам

Примыкания к бордюрам, выполненные в один уровень с тротуарным покрытием, должны выполняться с выступом камней/плит на 3–5 мм выше уровня бордюра.

Примыкания к водоотводным лоткам

Примыкания к лоткам, отводящим воду, должны выполняться с выступом камней/плит на 3–10 мм выше уровня лотка.

Конструкция устройства основания мощения

Конструктивные слои дорожной одежды		Нагрузки на покрытие			
		Пешеходная нагрузка без заезда ТС	Пешеходная нагрузка, ТС общей массой до 3,5 тонн	Пешеходная нагрузка, ТС, коммунальная техника с нагрузкой на ось < 6 тонн	ТС с нормированной статической нагрузкой на ось < 100 кН
	Камни мощения (с заполнением песком межплиточных швов), мм	40–60	60–80	80	100
	Подстилающий слой из песка в уплотнённом состоянии, см	3–5			
	Несущий слой щебня в уплотнённом состоянии, см	15	20–25	20–25	25
	Геотекстиль нетканый иглопробивной 350 г/м ²	Укладывается с перехлёстом смежных полотен не менее 30 см			
	Дополнительный слой основания (песок средней крупности) в уплотнённом состоянии, см	20	от 20	от 20	от 20
	Грунт земляного полотна в уплотнённом состоянии	По проекту строительства			

Технические требования к устройству дорожных покрытий

1. Дренаж и уклоны

Для эффективного отвода поверхностных вод покрытию и несущему основанию необходимо задать уклоны. Устройство дренажной системы является обязательным.

2. Закрепление краёв покрытия

Края мощения должны быть зафиксированы бортовыми камнями. Выбор типа ограничителя (бетонный, металлический или пластиковый бордюр) определяется планируемой нагрузкой на покрытие.

3. Уплотнение слоёв

Все слои дорожной одежды требуют послойного уплотнения. Основные принципы:

- максимальная толщина уплотняемого слоя — 15 см;
- оборудование — виброплита;
- направление — от краёв к центру;
- количество проходов по следу — от 4 до 10.

4. Требования к земляному полотну

Минимальный модуль упругости земляного полотна должен составлять 45 МПа.

5. Дополнительный слой основания

Для устройства дополнительных слоёв рекомендуются материалы, не подверженные пучению — строительный песок средней крупности.

Назначение: для повышения морозоустойчивости и улучшения дренирующих свойств покрытия.

6. Устройство несущего слоя

Технология — метод заклинки, где основная фракция щебня 20–40 мм, расклинцовка — мелкий щебень фракции 5–10 мм.

Требование: после уплотнения в щебёночном слое не должно оставаться пустот и углублений.

7. Подстилающий (монтажный) слой

Для устройства монтажного слоя рекомендуется строительный песок крупностью не ниже мелкого. Не рекомендуется использовать сухую ЦПС из-за риска образования высолов и снижения дренирующих свойств покрытия.

8. Межплиточные швы

Рекомендуемая ширина швов 3–5 мм.

Материалы для заполнения швов:

- сухие сеяные пески с содержанием пылевидных и глинистых частиц $\leq 3\%$;
 - специальные составы заводского изготовления.
- Запрещено применение ЦПС для заполнения швов.

9. Финальные работы

После укладки плит и заполнения швов выполняется финальное уплотнение покрытия виброплитой с полиуретановым ковриком.



Правила приёмки покрытий (СП 508.1325800.2022)

1. При приёмке покрытия следует контролировать допустимые значения и величины отклонений (см. таблицы): высотные отметки, ровность, ширину и заполнение межплиточных швов.
2. При сдаче тротуара в эксплуатацию швы должны быть заполнены на всю высоту. Камни/плиты должны занимать устойчивое положение в покрытии — не расшатываться.
3. Проектные прямолинейные в плане швы в натуре должны быть без видимых отклонений от прямой линии.
4. Результирующий общий уклон поверхности покрытия в сторону водоприёмных устройств должен быть не менее 2,5%. На путях движения маломобильных групп населения поперечный уклон пешеходных путей должен составлять от 5‰ до 20‰ (от 1:200 до 1:50, СП 59.13330).
5. Результирующий уклон должен определяться на каждом проектном поперечнике, но не реже чем через 10 м по длине покрытия.
6. На поверхности покрытия не должно быть локальных углублений, в которых может застаиваться вода. Поперечный уклон, измеренный на базе 0,5 м, в любом месте покрытия должен быть не менее 2,5 мм или 0,5%.
7. В течение 1–3 месяцев с начала эксплуатации должен быть организован контроль покрытия для проверки качества заполнения швов, функционирования ливневой системы и устранения возможных местных деформаций.

Таблица: Контролируемые параметры при устройстве покрытий из тротуарных плит

Требования	Допустимые значения
Расположение границ или осей мощения	±20 мм
Соответствие вертикальных отметок проектным	±20 мм
Бортовые камни: • прямолинейность линии бортового камня на участках длиной 3 м • превышение одного бортового камня над другим	±5 мм ±5 мм
Разность высот: • между смежными камнями/плитами с плоской поверхностью • между камнями/плитами с рельефной поверхностью • рядом с желобами • рядом со встраиваемыми элементами • рядом с прилегающими покрытиями	±2 мм ±5 мм 3–10 мм 3–5 мм 3–5 мм
Наклон (для плит)	±0,4%
Ширина шва: • камни мощения толщиной до 12 см • камни мощения толщиной от 12 см • плиты мощения толщиной до 12 см • плиты мощения толщиной более 12 см	3–5 мм 5–8 мм 3–5 мм 5–10 мм
Толщина* подстилающего слоя в уплотнённом состоянии: • камни/плиты мощения толщиной до 12 см • камни/плиты мощения толщиной от 12 см	30–50 мм 40–60 мм
Продольный уклон желобов	> 0,5%
Плоскостность желобов	< 5 мм / 4 м**

* С учётом запаса на вибропросадку камней/плит должна быть увеличена на 10–15 мм.

** Измерения выполняются с применением четырёхметровой рейки.

Таблица: Контроль ровности покрытий

Назначение покрытия	Вид покрытия	Уклон, %	Максимальный просвет под рейкой, мм		
			1 м	2 м	3 м
Тротуары, пешеходные улицы и площади; дорожно-тропиночная сеть парков, садов и ландшафтно-рекреационных территорий	Камни/плиты	$\geq 2,0-2,5$	≤ 4	≤ 6	≤ 10
- Проезжие части улиц и дорог местного значения, проезды, площадки парковок и стоянок автомобилей, временные и объездные дороги - Площадки и проезды, открытые складские площадки, внутриплощадочные дороги морских и речных портов, контейнерных терминалов, коммунальных и складских объектов - Перроны аэродромов, места стоянок воздушных судов, площадки специального назначения и площадки хранения спецавтотехники	Камни/плиты	$\geq 2,0-2,5$	≤ 4	≤ 6	≤ 10
- Тротуары, пешеходные улицы и площади; дорожно-тропиночная сеть парков, садов и ландшафтно-рекреационных территорий - Проезжие части улиц и дорог местного значения, проезды, площадки парковок и стоянок автомобилей, временные и объездные дороги - Площадки и проезды, открытые складские площадки, внутриплощадочные дороги морских и речных портов, контейнерных терминалов, коммунальных и складских объектов - Перроны аэродромов, места стоянок воздушных судов, площадки специального назначения и площадки хранения спецавтотехники	Водопроницаемые покрытия	≥ 1	≤ 5	≤ 8	≤ 10
	Комбинированные покрытия	≥ 1	≤ 15	≤ 17	≤ 20

- Соответствие вертикальных отметок проектным должно проверяться на каждом проектном поперечнике и не реже чем через 20 м. Отклонение не должно превышать 20 мм.
- Несущее основание должно устраиваться с такими же уклонами, что и покрытие.
- При определении просветов под четырехметровой рейкой просветы под свисающим краем в расчёт не принимаются. После измерения максимального просвета рейку перемещают вдоль тротуара на 2 м с перекрытием предыдущего её положения на 2 м.
- Под трехметровой рейкой просветы определяют в 5 точках, расположенных на расстоянии 0,5 м между собой и от концов рейки. После измерения просветов рейку перемещают вдоль тротуара на 3 м.
- Поперечный уклон определяют по данным нивелирования точек, расположенных по краям покрытия, или специальным уклономером. Продольный уклон определяют нивелированием или уклономером по оси или по краю тротуара.
- Изменение направления рисунка мощения, примыкания к люкам, водосборным лоткам и т. п. должны осуществляться с учётом правил выполнения подрезки.

Правила выполнения подрезки

- Для камней:** наименьшая сторона отрезанного камня должна быть не менее $1/3$ длины целого изделия.
- Для плит:** соотношение длины и ширины отрезанной части должно составлять не более 2,0, а оставшаяся короткая сторона должна минимум в два раза превышать толщину изделия.
- Обрезанные камни/плиты не должны иметь острых углов (менее 45°).



Наша продукция на объектах

АЛТАЙЛЕС®

Метелица
ЭЛЕВАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС

ГК ХИММЕТАЛЛ

Евросиб

БРУСНИКА



КПД ГАЗСТРОЙ

ВОЛНА
DEVELOPMENT

**НОВОСИБИРСК
АВТОДОР**

**АКАДЕМ-
ИНЖИНИРИНГ**

**Верба
Капитал**

ОУО
ДЕВЕЛОПМЕНТ | АРХИТЕКТУРА

SD GROUP
SREDA DEVELOPMENT

МЕТА
создаем дома и кварталы



НОВЫЙ МИР
группа компаний

ГК ПЕРЛИТ

**ДЕЛО
ТРАНСКОНТЕЙНЕР**

ЮНИТИ

**ПЕРВЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ**

**SKY
GROUP**

АЛЭНСИ

**ГОР
ЗЕЛЕН
ХОЗ**
НОВОСИБИРСК

РАСЦВЕТАЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ

ПИК

ЭТАЛОН

**FREEDOM
CITY**

**АЭРОПОРТ
ТОЛМАЧЕВО
НОВОСИБИРСК**

SG
SG DEVELOPMENT

Астон | СТРОЙТРЕСТ

Фотографии
реализованных
объектов



Скачать
электронный
каталог



Скачать
розничный
прайс





РЕВЕРТЕК



Производственная компания «Ревертек»
Тротуарная плитка и элементы благоустройства
г. Новосибирск
Телефон: +7 (383) 383-08-70
Сайт: vansib.ru